

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга)**

1027802741020

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 80.10.1

ОКВЭД  
основной

2. 85.32.

ОКВЭД  
дополнительный

3.

ОКВЭД  
дополнительный

**Форма собственности** | 13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма**

20903

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта**

заведующий

Кузнецова И.Н.

**Телефон, факс руководителя объекта**

Тел.377-23-34

Факс 377-23-34

**E-mail объекта**

dou3@kirov.spb.ru

**Юридический адрес объекта**

198207

Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 11, корп. 4, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта**

198207

Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 11, корп. 4, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации (собственника)**

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации**

198095

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Начальник отдела образования Ступак Юлия Владимировна

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

Тел. +7(812) 576-94-47

Факс +7(812) 417-69-11

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

Stupak@kirov.spb.ru

## Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга											
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	198207, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 11, корп. 4, лит. А											
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	1156,2											
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3 этажа											
<b>Кадастровый номер объекта</b>	7	8	:	8	4	0	2	:	0	:	3	6
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все											
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет											
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	нет											

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта						Примечание
					6	7	8	9	10	11	
					Наименование параметра, назначение параметра для:	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ		
1					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.						
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>											
<b>1 Пути пешеходного движения</b>											
1.1	Подход к учреждению	1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5		
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5		
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11		
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения	наличие	-		п.4.3.4, рис.Д.4		

1.2 Наружные лестницы			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
Название зоны	0	0	0			
бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»						
Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»				наличие	-	
Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»				м	0,35-0,4	
Высота ступеней «О», «С»				м	0,12-0,15	п. 4.1.12
Ширина марша лестниц «О»				м	Не менее 1,35	
Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»				м	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»				наличие	-	п.5.2.11
Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»				соответствие	-	п. 4.1.12
Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»				наличие	-	
Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»				м	0,27-0,33	п.5.2.15
1.3 Пандусы: стационарные			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
Название зоны	0	0	0	соотношение, (%)		
Уклон пандуса «К»				-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
Ширина между поручнями «К»				м	0,9-1,0	п. 4.1.14
Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				м	0,85-0,92	
Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				м	0,7	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»				м	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9
Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»				м	1,5	
Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	-	п. 4.1.16
Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	-	п. 4.1.16
Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»				м	0,27-0,33	п.5.2.15
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением						

Свободная зона 2,1x2,1 в местах интенсивного использования

Название зоны		0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	
	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»					м	Не менее 1,6
	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»					м	Не менее 1,6
<b>2</b>	<b>Входной узел</b>						
<b>(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)</b>							
<b>2.1</b>	<b>Наружные лестницы</b>						
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»					м	0,35-0,4
	Высота ступеней «О», «С»					м	0,12-0,15
	Ширина марша лестниц «О»					м	Не менее 1,35
	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»					м	пп.4.1.14, 5.2.15
	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»					наличие	п.5.2.11
	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»					соответствие	п. 4.1.12
	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»					наличие	
	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»					м	п.5.2.15
<b>2.2</b>	<b>Пандусы: стационарные</b>						
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
	Уклон пандуса «К»					соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)
	Ширина между поручнями «К»					м	0,9- 1,0
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					м	0,85-0,92
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					м	0,7
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»					м	1,5
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»					м	1,5
	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие	п. 4.1.16
	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие	п. 4.1.16
	Завершение поручня длиннее наклонной					м	0,27-0,33
							Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования

									части пандуса «К», «С»			
<b>2.3</b>	<b>Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)</b>											
Название зоны	0	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	-	Не менее 1,0
									Ширина пандуса «К»	(%)	-	Не более 10%
									Уклон пандуса «К»		-	п.5.2.13
<b>2.4</b>	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>											
Название зоны	0	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	м	-	Не менее 1,6
									Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	п. 5.2.21
									Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6
<b>2.5</b>	<b>Подъемники мобильные</b>											
Название зоны	0	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	-	п. 4.1.14
									«К»			
<b>2.6</b>	<b>Входные площадки</b>											
Название зоны	1	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да	п. 5.1.3
									Навес «К», «О», «С», «Г», «У», «У»	наличие	да	СП 35-101-2001, п.3.17
									Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 5.1.3
									Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	СП 118.13330, п.4.7
									Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0	п. 5.1.3
									Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да	п. 5.1.3
									Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет	п. 5.1.3
<b>2.7</b>	<b>Входные тамбуры</b>											
Название зоны	1	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет	5.1.7.
									Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет	5.1.7.
<b>2.8</b>	<b>Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>											
Название зоны	1	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,1	Не менее 1,2
									Ширина в свету «К»	м	0,06	Не более 0,014
									Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м		
<b>2.9</b>	<b>Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>											
Название зоны	0	0	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	-	п. 5.1.5
									Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	
									Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К»,	соответствие	-	

		«О», «С», «Г», «У»							
2.10	<b>Вестибюли общественных зданий</b>								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					м	-	Не менее 1,0		п. 5.1.8
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»				
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»		наличие		п. 5.5.6
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»		наличие		
3	<b>Пути движения внутри здания</b>								
3.1	<b>Коридоры, переходы в другие здания</b>								
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					м	1,0	Не менее 1,5		п. 5.2.1
3.2	<b>Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>								
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					м	0,80	Не менее 0,9		п. 5.2.4
					Ширина «К»				
					м	0,03	Не более 0,014		п. 5.2.4
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»				
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»		нет		п. 5.4.1
3.3	<b>Внутренние лестницы</b>								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					м	0,3	0,28 - 0,35		п.6.11 СП 118.13330.2012
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»				
					м	0,17	0,13 - 0,17		
					Высота ступеней «О», «С»				
					м	1,2	0,85-0,92		
					Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»				
					м	0,27	0,27-0,33		п. 5.2.15
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»				
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»		наличие		п. 5.2.11
					м	1,2	Не менее 1,35		п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»				
					м	1,2	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»				
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»		да		п. 5.2.9
3.4	<b>Пандусы стационарные</b>								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					м	-	Не более 0,8		п. 5.2.13, рис.Д.9
					Высота одного подъема «К»				

				Уклон «К»															
				Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»					%	-					Не более 1:20, (5%)				
				Ширина пандуса «К»					М	-					Не менее 1,5				
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»					М	-					1,5				п. 5.2.13
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»					М	-					1,5				
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					М	-					0,87-0,92				п. 5.2.15
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					М	-					0,7				п. 5.2.15
				Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»					М	-					0,27-0,33				п. 5.2.15
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие	-									п. 4.1.16
				Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»					соответствие	-									п. 5.2.14
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)																			
				Название зоны	0	0	0												
				Ширина пандуса «К»					М	-					Не менее 1,0				п. 5.2.13
				Уклон пандуса «К»					%	-					Не более 1:10, (10%)				
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением																			
				Название зоны	0	0	0												
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)															
				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»					М	-					Не менее 1,6				п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»					М	-					Не менее 1,6				
3.7 Подъемники мобильные																			
				Название зоны	0	0	0												
				«К»					наличие	-									п. 4.1.14
3.8 Лифты																			
				Название зоны	0	0	0												
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)															
				Ширина кабины «К»					М	-					Не менее 1,7				
				Глубина кабины «К»					М	-					Не менее 1,5				п. 5.2.18
				Ширина дверного проема «К»					М	-					Не менее 0,95				
				Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»					соответствие	-									ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3



					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»									ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»						соответствие	-		п. 5.2.20
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»						наличие	-		п. 5.2.20
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»						наличие	-		п. 5.2.20
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»						наличие	-		п. 5.2.20
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»						наличие	-		п. 5.5.7
<b>4</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>													
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.													
	Название зоны	0	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»					наличие	-		п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях													
	Название зоны	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»						-		
						на одно рабочее место					кв.м	-	12	п. 7.1.13
						на два рабочих места					кв.м	-	18	п. 7.1.13
						Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»					м	-	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12
						Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»					наличие	-		п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания													
	Название зоны	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»					м	-	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7
						Ширина прохода: «К», «С»						-		
						около расчетно-кассового аппарата;					м	-	Не менее 1,1	п. 7.4.2
						около прилавков для сервирования блюд;					м	-	Не менее 0,9	п. 7.4.7
						между столами в ресторане.					м	-	Не менее 1,2	п. 7.4.7

									Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	-	Не менее одного места	п. 7.4.6
									Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	-	Не менее 3,0	п. 7.4.6
									Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	-		п. 7.4.3
<b>4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов</b>													
									Название зоны	0	0	0	
									Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12
									Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	-	Не менее 2,0	п. 7.5.14
									Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	-		
									Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	-		п. 7.5.12
									Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	-		п. 7.5.13
									Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	-	Не менее 3,8	п. 7.5.17
									Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м	-	Не менее 1,8	п. 7.5.16
<b>4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений</b>													
									Название зоны	0	0	0	
									Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 7.6.7
									Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	8	п. 7.6.7
									Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	-	0,7	п. 7.6.7
									Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	-	0,9	п. 7.6.7
									Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	-		п. 7.6.2
									Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	-	не менее 5 %	п. 7.1.11
									Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука	соответствие	-		п. 7.1.12





					- настенными поручнями	наличие	-		
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7
					Глубина «К»	м	-	Не менее 0,9	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,35	п.5.3.6
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8
					То же, без скамей «К»	м	-	Не менее 1,8	п.5.3.8
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	-		п.5.4.1
<b>6 Автостоянки</b>									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны	0	0	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	-	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание «К», «О»	м	-	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2
					Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 4.2.4
					Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		

**Примечание:**

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: \_\_\_\_\_

377-23-34 \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_

И.Н. Кузнецова \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Заведующий \_\_\_\_\_

Должность руководителя обследованного \_\_\_\_\_

объекта \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_

«01» \_\_\_\_\_

«08» \_\_\_\_\_

2016 \_\_\_\_\_



 \_\_\_\_\_

«01» \_\_\_\_\_

«08» \_\_\_\_\_

2016 \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

377-23-34 \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_